

CP965

CP965

高清音质触控会议电话


亿联 CP965 专为大中型会议室量身定制，基于安卓12系统，是一款拥有超高清音质、强大语音会议功能和简易会控操作的旗舰级会议电话。它首次采用三防网布设计，无惧液体泼洒的同时也将麦克风音质发挥到最佳。商务、内敛的设计，完美匹配了会议室沉稳的风格。防指纹液晶屏幕结合一目了然的 UI 交互页面，使得每个与会者都可以轻松控制会议。CP965内置 13 个麦克风，为您提供清晰自然的会议通话体验。CP965 能与CPE95连接，实现同步拾音和播放，使您在大中型会议室能够体验完美会议效果。CP965 为您提供全新的智能语音会议解决方案，是您会议室的理想办公助手。



安卓12



6m-360°
拾音和播放



超清音质
全双工技术



重点特征

- 5 英寸 720x1280 像素多点触摸屏
- 超高清音质，全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6 米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 内置 12 个麦克风用于拾音
- 内置 1 个麦克风用于降噪
- PoE 供电

低调实用的外观设计，一目了然的操作界面

亿联 CP965 是会议室中的隐士，深藏不露。静谧黑色的三防声学织物，防水/ 防油/ 防污，无惧意外的液体泼洒。超薄的机身厚度，恰当的桌面贴合度，巧妙的隐藏式走线槽，完美契合会议室的商务简约风格。内置安卓12系统，UI 交互界面一目了然、方便快捷，用户可一键发起会议，零学习成本，提升工作效率。

高清音质，顺畅通话

亿联 CP965 采用 Y 型设计，内置 12 个麦克风用于拾音，1 个麦克风用于降噪，主机拾音距离可达 6 米，可实现 360°全方位无死角拾音的效果，为用户提供清晰自然的商务语音会议体验。

技术参数

技术参数	描述
音频特征	· 超高清音质 · 亿联噪音消除技术 · 接收端智能降噪 · 3米优质拾音，最大支持6米拾音半径 · 适用于中大型会议室 · 内置 12 个麦克风用于拾音 · 内置 1 个麦克风用于降噪 · 扬声器 - 频率响应：100-20,000 Hz - 音量：0.5 米最大音量为 94db · 内置 56mm 直径，5w 功率的喇叭 · 全双工技术 · 回音消除，320ms 的尾音 · 背景噪音抑制 · 编解码：G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ) · DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO · VAD, CNG, PLC, AJB, AGC
扩展麦连接	支持与一对（即两个）CPE95连接
通讯录	· 本地地址簿：1000 条 · XML/LDAP 通讯录 · 智能搜索 · 通讯录搜索/ 导入/ 导出 · 呼叫记录: 所有记录/ 已拨/ 已接/ 未接/ 转移来电 · 黑名单
用户界面	· 5 英寸 720x1280 像素电容式触摸屏 · 音量调节键 · 主屏触摸键
接口	· 1 个百兆网口 · 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3a t), class 4 · 1 个 USB 2.0 Type A 设备接口 · 1 个 USB 2.0 Type C 设备接口 · 1 个安全锁孔
配置管理	· 支持三种配置模式：网页、话机、自动配置及亿联设 · 备管理平台配置 · 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新 · 支持PnP 方式自动部署 · 零部署，TR-069 · 恢复出厂设置，重启 · 抓包和系统日志导出

其他物理特征	· 颜色：静谧黑 · 亿联 PoE 电源（可选） · 功耗 (PoE): 7.3W-20W · 裸机尺寸 (WDH): 328mm × 322mm × 62mm · 操作环境湿度：10~90% · 操作环境温度：-10~+45 ° C (+14~113 ° F) · 贮藏环境温度：-30~+70 ° C (-22~+158 ° F)
外箱包装	· 包装清单： - Yealink CP965 IP 会议电话 - 7.5 米 UTP 超五类以太网线 - 一个 M2x5 螺丝 - 一个螺丝刀 - 快速入门指南 - PoE 电源 YLPOE30（可选） · 数量 / 箱：5 件 · 净重 / 箱：7.964 k g · 毛重 / 箱：9.02 k g · 彩盒尺寸：398mm × 384mm × 105mm · 外包箱尺寸：552mm × 392mm × 410mm

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。