



Polycom 产品介绍

Polycom® VVX® 600

一款高性能商务多媒体可视电话

为企业主管和管理人员提供最卓越的桌面协作工具

Polycom® VVX® 600 电话是一款高性能商务多媒体可视电话，用于增强协作和提升个人工作效率。

简单易用

Polycom® VVX® 600 是为企业管理人员及高管精心设计的功能强大、直观、具备可扩展性的办公电话。有助于随时享用视频协作和提高个人工作效率。基于智能手机和平板电脑的操作习惯，VVX 600 具有直观的基于手势的触摸屏界面，只需简单培训即可运用自如。凭借完善的人体工程学设计、Polycom® HD Voice™ 品质、以及高分辨率的彩色多点触控界面，VVX 600 商务多媒体可视电话是您的理想之选。

最佳工作效率

为企业和管理人员提供最佳的统一通信 (UC) 体验和业界最出色的商务多媒体可视电话。VVX 600 适用于从中小企业到大型集团的各种应用场景，它与计算机的办公应用程序相结合，有助于提高个人工作效率。用户可以在电话显示屏上查看和管理 Microsoft Exchange 日历、接收会议提醒、访问企业目录以及即时消息 / 在线状态。此外，用户还可以把 VVX 600 电话屏幕接入到 PC 桌面，通过鼠标 / 键盘进行操控。

优化部署和管理

借助基于 Web 的直观配置工具，VVX 600 易于部署且便于管理。企业级远程配置、面向大规模部署的服务器配置以及我们的定向服务有助于系统管理员轻松地配置和维护遍布整个企业内的所有电话。广泛的内置互操作性便于 IT 部门充分利用现有的 IT 投资，与第三方的 UC 和生产应用程序实现轻松集成。

高度可定制性和可扩展性

VVX 600 通过内置的 Web 应用程序和数码相框提供简洁的个性化信息。VVX 600 用户可以通过自有的视频播放功能访问流媒体内容。也可随时添加扩展模块和应用程序，例如借助 Polycom VVX 摄像机的视频会议功能等。可选配的 VVX 摄像头能快速完成安装，使 VVX 600 直接从用户桌面接入视频会议，而无需专用视频会议室。



突出特点

- 通过大尺寸的彩色多点触控显示屏和更多的线路接入提升企业和管理人员的工作效率
- 利用Polycom® HD Voice无与伦比的高清语音实现更加高效的通话
- 借助可选配的Polycom VVX摄像机，将VVX商务多媒体可视电话转变成一个随时支持视频会议的桌面视频会议解决方案
- 通过集成蓝牙耳机提高工作灵活性
- 减少部署和维护成本 - Polycom远程配置和基于Web的配置工具使VVX 600易于部署、便于管理、升级和维护
- 充分利用现有的IT基础设施投资 - 无需升级呼叫控制平台即可在现有网络上部署VVX 600商务可视电话
- 与第三方的UC和生产应用程序轻松集成，基于标准的开放API支持范围广泛，满足各种应用需求

用户界面特性

- 支持基于手势和多点触控的电容式触摸屏
- 4.3英寸LCD (480x272像素) 显示屏
- 16:9宽高比
- 屏保和数码相框模式
- 屏幕虚拟键盘
- 支持语音邮件和视频邮件²
- 双USB端口 (兼容2.0) 支持多种应用
- 集成蓝牙2.1EDR
- 可调节的底座高度
- 支持Unicode UTF-8 字符。多语言用户界面。

音频参数

- Polycom® HD Voice™¹
- Polycom® Acoustic Clarity™ 技术提供全双工会话、回声消除和背景噪声消除功符合Type1要求 (IEEE 1329全双工)
- 编解码: G.711 (A律和μ律)、G.729AB、G.722、G.722.1、G.722.1C、iLBC
- 独立的音量设置, 可以直观显示每个音频通道的设置
- 语音活动检测, 舒适背景噪声生成
- DTMF信号音生成 (RFC 2833和带内)
- 低延迟音频分组传输
- 自适应抖动缓冲
- 丢包恢复

耳机和话筒兼容性

- 蓝牙耳机配对(HFP/HSP)
- 专用的RJ-9耳机插孔
- 助听器兼容性
- 符合ADA Section 508 Subpart B 1194.23 (全部) 要求
- 助听器兼容 (HAC) 话筒可支持与助听器的磁耦合
- 兼容市售的TTY适配器设备
- 支持USB耳机

呼叫处理参数²

- 16条线路 (注册)
- 共享呼叫/关联线路显示
- 忙线指示灯 (BLF)
- 灵活的线路显示 (可为每个分机分配一个或多个线路键)
- 独特的来电呼叫处理/呼叫等待
- 呼叫定时器和呼叫等待
- 呼叫转移、保持、转移和代接
- 被叫、主叫和连接方信息显示
- 本地三方音频会议
- 一键式快速拨号、重拨
- 远程未接呼叫通知
- 免打扰功能

- 支持电子拍叉功能
- 本地可配置数图/拨号方案

开放式应用平台

- 基于WebKit的全浏览器可以支持HTML5、CSS、SSL安全性和JavaScript
- 支持Polycom Apps SDK以及面向第三方应用开发
- 与Polycom UC软件捆绑提供:
 - 使用LDAP的企业目录访问
 - USB闪存驱动器上的本地语音呼叫录音
 - 可视会议管理

网络及配置

- 支持SIP协议
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261及配套RFC)
- 10/100/1000Base-TX LAN端口和PC端口
- 手工或动态主机配置协议 (DHCP) 网络设置
- 使用SNTP的时间和日期同步
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- 支持Polycom远程配置
- 支持的设置和呼叫服务器冗余²
- QoS支持 – IEEE 802.1p/Q标记 (VLAN)、三层TOS和DSCP
- VLAN
- 网络地址转换 (NAT) – 支持静态配置和“保活” (Keep-Alive) SIP信令
- 支持RTCP和RTP
- 事件日志
- 系统日志
- 硬件诊断
- 状态及统计信息
- IPv4
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

安全性

- 802.1x认证和EAPOL
- 通过SRTP实现的介质加密
- 传输层安全性 (TLS)³
- 加密配置文件³
- Digest认证
- 使用密码登录
- 支持URL语法、引导服务区需要密码³
- HTTPS安全设置³
- 支持签名的软件可执行文件³

电源

- 内置式自适应IEEE 802.3 PoE以太网供电
- 以太网 (4类), 与IEEE 802.3af后向兼容

认证

- FCC Part 15 (CFR 47) B类

- ICES-003 B类
- EN55022 B类
- CISPR22 B类
- VCCI B类
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- 符合ROHS要求
- China CCC

安全

- UL 60950-1
- CE 标志
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

运行条件

- 温度: 0 - 40°C (+32 - 104°F)
- 相对湿度 (无凝露): 5% - 95%

储存温度

- -40 - +70°C (-40 - +160°F)

Polycom® VVX® 600内含

- VVX 600 控制面板
- 话筒和话筒线
- 网线 (LAN)
- 快速入门指南
- 外部通用AC适配器 (可选48V 380毫安DC)

尺寸

- (21 x 15 x 18 cm) (宽x高x长)

重量

- 主机重量: 2.0磅 (0.9 千克)

设备包装箱尺寸/重量

- 14 x 10 x 5英寸
- 3.1磅 (1.4 千克)

¹以耳机模式使用电话时, 若想获得Polycom® HD Voice®的全部优势, 必须使用宽带耳机。

²通过软件实现的特性和功能必须通过服务器支持。请联系您的IP PBX/Softswitch供应商或服务提供商, 获取所支持特性的完整列表。

³适应未来合规性要求



©2014年POLYCOM公司版权所有, 保留所有权利。

POLYCOM以及Polycom产品相关的名称和标志均为Polycom公司的商标和/或服务标志, 并且是美国和其它各国的注册商标和/或普通法标志。所有其它商标是各自所有者的财产。在没有Polycom明确的书面许可之前, 不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本文的任意部分内容, 用于除个人使用以外的任何目的。

* 产品信息若有变更, 恕不另行通知。

Polycom 通讯系统 (北京) 有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦6层
邮编: 100004
电话: +86 10 85884800
传真: +86 10 65908368

上海分公司

地址: 上海市长宁区虹桥路1452号
古北大厦副楼A栋4F
邮编: 200336
电话: +86 21 22207600
传真: +86 21 32095070

广州分公司

地址: 广州市天河区天河路208号粤
海天城大厦35层05-07A单位
邮编: 510620
电话: +86 20 28858000
传真: +86 20 28858018

济南分公司

地址: 济南市历下区经十路13777号中润
世纪广场18栋701室
邮编: 250014
电话: +86 531 81667099
传真: +86 531 81667090

成都分公司

地址: 成都市武侯区人民南路三段一号
平安财富中心20层4-6室
邮编: 610041
电话: +86 28 65011900
传真: +86 28 65011919

沈阳分公司

地址: 沈阳市和平区青年大街286号
华润大厦2803室
邮编: 110004
电话: +86 24 23182080
传真: +86 24 83985418

西安分公司

地址: 陕西省西安市南二环79号
广丰国际21502
邮编: 710068
电话: +86 29 68651020
传真: +86 29 68651009

杭州分公司

地址: 浙江省杭州市环城北路208号坤和
中心杭州大厦C座2802-2803室
邮编: 310003
电话: +86 571 89815300
传真: +86 571 89815333

